

SILVERSTONE

MATERIALHANTERING

ES16RS-4500/5000 | 1600 kg

Silverstone ledstaplare med servostyrning och proportionalventil som standard. Staplaren är utrustade med beprövad teknik och fokus har lagts på komfort och ekonomi där PV-ventilen möjliggör precision vid sänkning av lasten och där servostyrningen och den fjädrande åkplattan ser till att du orkar hela dagen.

- SERVOSTYRNING
- ZAPI STYRENHET
- PROPORTIONALVENTIL SOM STANDARD



TEKNISK INFORMATION		
Art. nr	ES16RS-4500	ES16RS-5000
Typ	Åkplatta	Åkplatta
Kapacitet (kg)	1600	1600
Lyfthöjd (mm)	4500	5000
Yttre dimensioner (LxBxH)	2029/2551x850x2022	2029/2551x850x2187
Markfrigång (mm)	28	28
Gaffeldimensioner (LxBxH)	1150x190x60	1150x190x60
Utvändig gaffelbredd (mm)	570	570
Vikt (kg)	1420	1440
Hjultyp	PU/PU	PU/PU
Styrhjul (mm)	Ø230x75	Ø230x75
Gaffelhjul (mm)	Ø85x70	Ø85x70
Sidohjul (mm)	Ø130x55	Ø130x55
Antal hjul (x=drivhjul)	1x+1/4	1x+1/4
Lastcentrum (mm)	600	600
Frilyft (mm)	1590	1760
Höjd - mast i fullhöjd (mm)	4960	5460
Min. gångbredd med 1000x1200 pall (mm)	2605/2965	2605/2965
Min. gångbredd med 800x1200 pall (mm)	2575/2935	2575/2935
Vändradie (mm)	1730/2090	1730/2090
Körhastighet lastad - olastad (km/h)	5,5 - 6,0	5,5 - 6,0
Lyfthastighet, lastad - olastad (cm/s)	13 - 16	13 - 16
Sänkhastighet, lastad - olastad (cm/s)	25 - 28	25 - 28
Batteri (V/Ah)	24/280	24/280
Batterityp	Truckbatteri med centralpåfyllning	Truckbatteri med centralpåfyllning
Bromsar	Elektromagnetiska	Elektromagnetiska
Drivmotor (kW)	AC 1,6	AC 1,6
Lyftmotor (kW)	3	3
Styrsystem	ZAPI	ZAPI
Pris		



WWW.SILVERSTONE.SE



Gaffellyftvagnar
Saxlyftare
Motorlyftvagnar



Ministaplare
Lättyftare
Semi-elektriska staplare
Elektriska staplare
Orderplockare



Stationära Lyftbord
Höjdsaxar
Lågprofilbord
Mobila lyftbord



Maskinskridkor
Domkrafter



Verkstadskranar
Kran- och
Gaffelutrustning
Fathantering



Möbelhanterare
Bandningsmaskin
Hyll-/plattformsvagnar
Magasinkärror



Hyllsystem
Förvaringsskåp