

VERTIKALA & HORIZONTELLA HÖJDSAXAR | 800-4000 kg

Bord för höga lyft. När höga höjder utan att storleken på bordsskivan behöver ökas. Bordet ska fixeras på golvet med skruvförband. Lyfthöjd upp till 4210 mm. Underhållsfria bussningar i saxon. Stort säkerhetsavstånd mellan saxarmarna, lyftcylinder med intern dränering, ventil för slangbrott, överlastventil. Europeisk kvalitetspumpenhet. Anslutningskabel för 3-fas (380V/16Amp). Fyra bottenstopp som används till medföljande lyftglor. Borden är godkända enligt lyftbordsstandard EN1570-1.



MJ-Q801



HD1000



LV4000

TEKNISK INFORMATION							
Art.nr	HD1000	HD2000	HD4000	HT1000	MJ-Q801	LV2000	LV4000
Typ	Dubbelsax	Dubbelsax	Dubbelsax	Trippelsax	Fysax	Horisontell dubbelsax	Horisontell dubbelsax
Kapacitet (kg)	1000	2000	4000	1000	800	2000	4000
Bordsyta (LxB)	1300x820	1300x850	1700x1200	1700x1000	1700x1000	2500x820	2500x850
Bottenram (LxB)	1250x680	1255x785	1600x930	1660x1000	1606x1010	2470x680	2470x785
Slaglängd (mm)	1475	1420	1650	2530	787	795	770
Vikt (kg)	210	295	520	450	858	265	360
Lyfthöjd min-max	305-1780	360-1780	400-2050	470-3000	706-4210	205-1000	230-1000
Lyfttid till maxhöjd (s)	20-25	25-30	30-35	45-50	60-65	15-20	25-30
Drivmotor/Lyftmotor	380V/50HZ 1,5 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW
Pris							

WWW.SILVERSTONE.SE



Gaffelyftvagnar
Saxlyftare
Motorlyftvagnar



Ministaplare
Lättlyftare
Semi-elektriska staplare
Elektriska staplare
Orderplockare



Stationära Lyftbord
Höjdsaxar
Lågprofilbord
Mobila lyftbord



Maskinskrivkor
Domkrafter



Verkstadskranar
Kran- och
Gaffelutrustning
Fathantering



Möbelhanterare
Bandningsmaskin
Hyll-/plattformsvagnar
Magasinkärror



Hyllsystem
Förvaringskåp